

B10

Olej uniwersalny

- NOWA FORMUŁA
- JAKOŚĆ PROFESJONALNA



Cechy charakterystyczne

- Doskonale właściwości penetracyjne
- Precyzyjne nanoszenie
- Odporność na temperaturę od -25°C do +150°C
- Nie zawiera silikonu ani teflonu
- Nie zawiera żywic ani kwasów
- Długotrwała lepkość
- Likwiduje piskzenie
- Wypiera wodę

Korzyści

- Zastosowanie uniwersalne
- Optymalne dozowanie
- Możliwość stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Zakres zastosowań

- Umożliwia odkręcenie zapieczonych nakrętek i części
- Wypiera wodę i służy jako spray stykowy
- Konserwuje, czyści i smaruje narzędzia, kosiarki do trawy, sekatory i inne urządzenia ogrodowe
- Czyści felgi aluminiowe z brudu i pyłu z okładzin hamulcowych
- Smaruje i czyści wały i łożyska
- Smaruje zawiasy, przeguby, cięgła elastyczne i łańcuchy
- Czyści powierzchnie chromowane i nadaje im połysk
- Rozpuszcza nalot z kamienia (węglan wapnia)
- Smaruje i konserwuje elementy stalowe, uchwyty wiertarskie, przekładnie i cylindry zamkowe
- Konserwuje paski klinowe i wydłuża ich okres użytkowania
- Rozpuszcza resztki prochu w broni
- Rozpuszcza żywice i inne zanieczyszczenia w piłach motorowych



B10

Olej uniwersalny

Zawartość 150 ml

Nr art. 298 5 150PL

Zawartość 400 ml

Nr art. 298 5 400PL

Obszar zastosowań

- Budownictwo
- Warsztaty metalowe
- Zakłady samochodowe
- Przemysł

Obróbka

TecLine B10 jest uniwersalnym olejem wielofunkcyjnym stosowanym praktycznie we wszystkich dziedzinach pracy. Rurka kapilarna umożliwia bardzo precyzyjne nanoszenie. Rozpuszcza rdzę, np. w przypadku zabezpieczonych nakrętek, i likwiduje piszczące miejsca w ruchomych częściach. Wypiera wodę i służy równocześnie jako spray stykowy. Chroni i konserwuje cylindry zamków i metale. Rozpuszcza resztki prochu w broni. Bez problemu usuwa smołę, tłuszcze, pył z okładzin hamulcowych i resztki kleju. W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.

Wskazówki

- Puszkę wstrząsnąć przed użyciem
- W miarę możliwości wyczyścić powierzchnie
- Nie stosować w obszarach spożywczych
- Przestrzegać informacji podanych w karcie bezpieczeństwa
- Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych

informacja techniczna
www.beko-group.com

Parametry techniczne

Trwałość	ok. 4 lat w stanie nieotwartym			
Temperatura	Odporność na temperaturę od -25°C do +150°C			
Możliwość obróbki	od +5°C do maks. +80°C			
Kolor	żółtawo-jasnobrązowy			
Zapach	łagodny, charakterystyczny			
Baza	olej mineralny zawierający estry kwasów tłuszczowych w połączeniu z antykorozyjnymi, antyoksydacyjnymi i chroniącymi przed zużyciem dodatkami uszlachetniającymi			
Gęstość	0,77 g/cm ³			
Lepkość	rzadki, ciekły			
Przechowywanie	w suchym miejscu w temp. poniżej +40°C			
Zawartość/opakowanie	Puszka 150 ml	12 szt./pudełko	1200 szt./paleta	Nr art. 298 5 150PL
	Puszka 400 ml	12 szt./pudełko	1200 szt./paleta	Nr art. 298 5 400PL
	Kanister 5 litrów	4 sztuki/pudełko	80 sztuk/paleta	Nr art. 298 5 05PL
	Kanister 20 litrów	1 sztuka/pudełko	12 sztuk/paleta	Nr art. 298 5 20PL

