

Wysokogatunkowy **SMAR**

O Podwyższonej Przyczepności

■ **JAKOŚĆ PROFESJONALNA**



Cechy charakterystyczne

- Odporny na wysokie ciśnienie
- Niezwykle wysoka przyczepność
- Trwały efekt smarowania
- Przeźroczysty
- Nie zawiera silikonu
- Wypiera wodę
- Środek antykorozyjny
- Długotrwałe działanie
- Doskonała zdolność penetracji
- Wysoka wydajność
- Odporność temperaturowa od -25° C do +180° C
- Odporność na działanie słabych kwasów i zasad
- Odporność na wodę oraz słoną wodę

Korzyści

- Uniwersalny w zastosowaniu
- Optymalny w dozowaniu
- Możliwe stosowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Zapobiega zatarciom elementów ze stali nierdzewnej

Zakres zastosowań

- | | |
|---|------------------|
| ■ Łańcuchy | ■ Okucia okienne |
| ■ Koła zębate | ■ Zawiasy |
| ■ Gwinty | ■ Liny stalowe |
| ■ Łańcuchy napędowe (zgodny z uszczelnieniami O-Ring oraz X-Ring) | |
| ■ Konserwacja samochodów osobowych i ciężarowych | |
| ■ Maszyny budowlane | |



TecLine Wysokogatunkowy SMAR

Opakowanie 150 ml

Art.-Nr. 298 1 150PL

Opakowanie 500 ml

Art.-Nr. 298 1 500PL

Obszar zastosowań

- Budownictwo
- Obróbka metali
- Przekładnie napędowe
- Przemysł

Obróbka

Usunąć zanieczyszczenia z powierzchni. Smar TecLine aplikuje się z pojemnika w formie płynnej i dobrze penetrującej. Dzięki tym właściwościom środek smarujący może być rozprowadzony w miejsca niedostępne. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje silnie przylegająca warstwa smarująca, odporna na wysokie ciśnienie, wibracje i udary. W przypadku niewłaściwego użycia oraz stosowania niezgodnie z zasadami wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za produkt. Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

Wskazówki

- Przed użyciem wstrząsnąć
- Nie używać do elementów mechaniki precyzyjnej (np. cylinder zamka)
- Nie używać w pobliżu produktów spożywczych
- Przed użyciem zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu

informacja techniczna
www.beko-group.com

Dane techniczne

Okres przydatności	ok. 2 lata w zamkniętym opakowaniu			
Temperatura	Odporność temperaturowa od -25° C do +180° C (krótkotrwale +200° C)			
Temperatura obróbki	od +5° C do max. +40° C			
Kolor	żółtawy-przeźroczysty			
Zapach	zapach delikatny			
Baza	Olej mineralny -Olej syntetyczny z dodatkami			
Gęstość	0,7206 g/cm ³			
Lepkość	ciekły, po odparowaniu rozpuszczalnika konsystencja pasty			
Składowanie	w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu			
Zawartość/Pakowanie	Puszka 150 ml	12 sztuk/karton	1200 sztuk/paleta	Art.-Nr. 298 1 150PL
	Puszka 500 ml	12 sztuk/karton	1200 sztuk/paleta	Art.-Nr. 298 1 500PL

