



Wzornik wiertarski do przewodników

Link do strony internetowej

assemblydevices.blum.com



Zdjęcie

- wzornik do wiercenia pozycji mocowania pod przewodnik krzyżakowy (Ø 5 mm)
- wzornik do wiercenia pozycji mocowania pod adapter krzyżakowy (BLUMOTION/TIP-ON do drzwi)
- funkcja wytaczania pozwala na wiercenie dokładnych otworów w odległości 32 mm
- obróbka na kreskę
- materiał: tworzywo/stal

Możliwości obróbki

AVENTOS HF
CLIP top BLUMOTION/CLIP top
MODUL

Informacje o zamawianiu

	Nr art.
Wzornik wiertarski do przewodników	65.5070

Elementy składowe:

Wzornik wiertarski do przewodników	1 x
Ogranicznik głębokości wiercenia Ø 5 mm	1 x


Strony ze wskazówkami

Przegląd – matryce, zderzaki i urządzenia do montażu

609

Możliwości obróbki

AVENTOS HF/CLIP top BLUMOTION/CLIP top/MODUL



Obróbka systemu zawiasów

- zaznaczyć środek ramienia zawiasu lub jego krawędzie zewnętrzne w korpusie
- przyłożyć matrycę do zarysu i wywiercić pierwszy otwór (Ø 5 mm)
- obrócić wzornik, włożyć bolec w otwór i wywiercić drugi otwór (Ø 5 mm)